



Biospeed WMP100 (WMP100)

Mischverhältnis und Anwendung

Beispiel 1 Liter Biospeed WMP 100 / Wasser

	Biospeed	Wasser
1. Leicht Verschmutzte Flächen ca. 1:5 Reinigung von Kunststoffoberflächen, Plastik, Gummi, Alu, Messing, Stahl, Metalllegierungen jeglicher Art, Metalltüren, Geländer, Schränke, Arbeitsplätze, Handwerkzeug usw.	200 ml	800 ml
2. Leicht bis mittelstark Verschmutzung bis ca. 1:2 Metallflächen mit leichter bis mittelstarker Verschmutzung, Fahrzeugplanen, Fahrgestelle, Motorraum Ansonsten wie 1. jedoch mit stärkerer Verschmutzung	340 ml	660 ml
3. Stark verschmutzte Flächen 1:1 Speziell für gewerbliche, industrielle Zwecke. Werkhallen, Maschinen, schmierige Böden etc.	500 ml	500 ml
4. Sehr stark verschmutzte Flächen direkte Anwendung Schmierige Böden, Werk – und Industriehallen, Wände, Decken etc. Nicht für den Gebrauch im Haushalt.	1000 ml	0 ml

Der WMP100 Reiniger ist grundsätzlich mit Wasser zu aktivieren und hinterlässt einen feinen Schutzfilm. Auf Glasflächen bzw. auf lackierten Oberflächen muss nach dem Gebrauch von Biospeed WMP100 mit einem Glasreiniger nachgearbeitet werden.

Bei Bedarf, das Reinigungsmittel, an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

An gealterten Verschmutzungen bedarf es einer Einwirkungszeit von min. 3- 5 Minuten!

Ggf. die Anwendung wiederholen!

Der Reiniger darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.